


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/2017


1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typ wyrobu:	BLOCZEK BETONOWY C15/ 12x24x38 Kategoria II
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	ELEMENT MUROWY PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA MURU Z BETONU KRUSZYWOWEGO. Do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowanych zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym.
3	Producent:	PREFBUD Ryszard Dąbrowski 07-200 Wyszaków, ul. Makowa 2 Zakład Prod.: Tulewo Górne 65
		
4	System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	4
5	Norma zharmonizowana:	PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
6	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Nr normy
Wymiary i odchyłki wymiarów:	380 x 240 x 120 mm Odchyłki wymiarów - Kat. D1	PN-EN 771-3 +A1:2015-10
Kształt i budowa:	Prostopadłościan, pełny (bez drążeń)	
Wytrzymałość na ściskanie:	Średnia – 15 MPa (niezależnie od kierunku nacisku) kat. II	
Stabilność wymiarów:	NPD	
Wytrzymałość spoiny: (dla zapraw ogólnego stosowania)	0,15 N/mm ² wg EN 998	
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:	NPD	
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1	
Absorpcja wody:	Nie ekspozować na zewnątrz	
Przepuszczalność pary wodnej:	NPD	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków:	Gęstość netto w stanie suchym- 2152 kg/m ³ , odchyłka ± 10% Gęstość brutto w stanie suchym- 2152 kg/m ³ , odchyłka ± 10% Kształt i budowa – j.w.	
Opór cieplny:	NPD	
Trwałość:	Nie ekspozować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne:	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a)..... Ryszard Dąbrowski
(nazwisko i stanowisko)

Tulewo Górne, 27.03.2017 r
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

PREFBUD Ryszard Dąbrowski
07-200 Wyszaków, ul. Makowa 2
ZAKŁAD: Tulewo Górne 65
tel. 602 297 141, 29 74 306 49, fax 29 74 259 74
REGON:550026137 NIP: 762-000-02-45